

粘着紙・シール用 インクジェットフルカラー印刷機「SR-X」

SR-X

仕様概要

◆ 特徴

1、Roll to Roll (ロール to ロール)

粘着ラベル・シールなどの印刷に使用するために特別に製作されたインクジェットフルカラー印刷機で、ロールから連続印刷の後、完成品をロール巻き取りまで処理ができます。

2、UV硬化

使用インクが UV 硬化型インクですので UV 照射装置による UV 光の照射により、瞬時に硬化するため乾燥に時間を要しません。

3、オンデマンド

シルクスクリーン印刷機と違って、インクはオンデマンドで吐出しますので、ランニングコストが軽減します。

4、高速印刷

印刷速度が格段に速く、生産効率を高めることができます。(インクジェット印刷機 SR-X は 50m/分)

5、階調表現

インクマルチドロップにより、階調の表現が可能です。

6、バリエブル (可変) データの用途に最適 (トレーサビリティ対応)

粘着ラベル・シール
印刷には



エーオー技研 有限会社

● システム構成と主な仕様

製 品 名 称	粘着紙・シール用インクジェット印刷機 SR-X
プ リ ン ト 方 式	ロール (リール) to ロール
解 像 度	600 dpi
色 数	フルカラー
プ リ ン ト 幅	約 108 mm
プ リ ン ト 速 度	最大 50 m/分 (833mm/秒)
粘 着 ラ ベ ル ロ ー ル	テープ幅 20mm~120mm 最大リール外径 250mm
本 体 サ イ ズ	約 2,000 mm(W) × 900 mm(D) × 1,500mm(H)
本 体 重 量	約 300 kg
イ ン ク	ラジカル系 UV インク (CMYK)
イ ン ク 供 給 方 式	インクタンク方式
イ ン ク 乾 燥	UV 照射
U V 硬 化 装 置	空冷メタルハライド UV ランプ
ヘ ッ ド メ ン テ ナ ンス	自動(パージ、クリーニング)
イ ン タ ー フ ェ ース	USB 2.0
ラ ン ニ ン グ コ ス ト (インク量、価格)	長さ 1000mm 当たりのインク使用量 : 約 0.035 cc インク代 : 約 1.7 円
付 属 ソ フ ト ウ ェ ア	USB デバイスドライバ
動 作 O S	Windows XP
使 用 環 境	温度 : 15~30 °C 湿度 : 40~60%RH
消 耗 品	専用インク、UV ランプ
本 体 価 格	オープン価格
付 帯 コ ー ド	UV 照射装置電源、温水循環装置、インクジェットコントローラ パソコン
別 売 品	交換用インクジェットヘッド、専用インク、専用洗浄液、 UV ランプ、ヘッドクリーニング用ワイプ材 等

* 仕様等は予告なく変更になる場合がございます。

エーオー技研 株式会社

●本 社 〒190-0011 東京都立川市高松町 3-8-5 コスモ高松ビル 1F

TEL : 042-525-5346 / 050-3515-1731

●東京営業所 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-8-6 ニューサンビル 203

TEL : 03-5296-8033 / 050-3612-7385

URL : <http://www.aotec.co.jp/>

